

### St1 Polttoöljy Talvi/Vinter/Winter

St1 Polttoöljy on toimiva valinta niin lämmitykseen kuin työkonekäyttöön. Sujuvat toimitukset sekä tuotteen kesä- ja talvilaadut varmistavat, että arki rullaa mutkattomasti vuoden jokaisena päivänä.

Kun vaadit huoletonta perusratkaisua hyvään hintaan, valitse St1 Polttoöljy.

	Yksikkö Enhet Unit	Laaturaja Kvalitetskrav Specification		Testimenetelmä Testmetod Test method
		Min	Max	
Väri ja ulkonäkö Färg och utseende Appearance		Punainen (polttoöljy), kirkas, ei kiinteitä epäpuhtauksia. Röd (brännolja), klar och blank. Red (heating oil), clear and bright.		Visual
Kuparikorroosio Kopparkorrosion Copper strip corrosion 3h - 50 °C	Rating	-	Class 1	EN ISO 2160
Tiheys, 15 °C Densitet vid 15 °C Density at 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	800,00	840,0	EN ISO 12185 EN ISO 3675
Vesi Vatten Water content	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Hapetuskestävyys Oxidations stabilitet Oxidation stability	g/m <sup>3</sup>	-	25	EN ISO 12205
Tislaus, haihtunut Destillation, förångat Distillation, recovered 180 °C 340 °C	% v/v	- 95,0	10,0 -	EN ISO 3405 EN ISO 3924 EN ISO 17306
Leimahduspiste Flampunkt Flash point	°C	55,1	-	EN ISO 2719
Viskositeetti, 40 °C Viskositet vid 40 °C Viscosity at 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	1,500	4,000	EN ISO 3104 ISO 23581
Samepiste Grumlings temperatur Cloud point	°C	-	-25	EN ISO 3015 EN 22995
Suodatettavuus Filterbarhetstemperatur Cold filter plugging point (CFPP)	°C	-	-35	EN 116 EN 16329

	Yksikkö Enhet Unit	Laaturaja Kvalitetskrav Specification		Testimenetelmä Testmetod Test method
		Min	Max	
Setaani-indeksi Cetanindex Cetane index		46,0	-	EN ISO 4264
Setaaniluku Cetantal Cetane number		51,0	-	EN ISO 5165 EN 15195 EN 16715 EN 16906 EN 17155
Hiiltojäännös 10 % pohjasta Kokstal av 10 % återstod Carbon residue on 10 % distillation residue	% m/m	-	0,30	EN ISO 10370
Tuhka Askhalt Ash content"	% m/m	-	0,010	EN ISO 6245
Sedimentti Sediment Total contamination	mg/kg	-	24	EN 12662
Polyaromaatit Polyaromater Polyaromatics	% m/m	-	8,0	EN 12916
Voitelevuus, HFRR Smörjbarhet, HFRR Lubricity, HFRR	µm	-	460	EN 12156-1
Rikki Svavelhalt Sulphur content	mg/kg	-	10,0	EN ISO 20846 EN ISO 20884 EN ISO 13032
Fatty Acid Methylester (FAME)	% v/v	Ei tarkoituksella lisätty. Ingen avsiktlig tillsats av. No intentional adding.		
Uusiutuva diesel Förnybar diesel Renewable Diesel	% v/v	Raportoidaan Reporterad Reportet		

Tuote täyttää Valtioneuvoston asetuksen 1206/2010, standardin EN 590:2022 ja direktiivin 2009/30/EY vaatimukset. Spesifikaation tulkinnessa käytetään standardin ISO 4259 mukaista menettelyä.  
 Tuote sisältää korroosiota estävän sekä voitelevuutta ja sähkönjohtavuutta parantavan lisäaineen.

Produkten uppfyller förordningen 1206/2010 och EN 590:2022 samt direktiv 2009/30/EG.  
 Produktspecifikationen tolkas i enlighet med proceduren beskriven i ISO 4259.  
 Produkten innehåller additiv, som förhindrar korrosion samt förbättrar konduktivitet och smörjbarhet.

The product meets regulation 1206/2010, EN 590:2022 and directive 2009/30/EC.  
 The product will comply with the specification according to the procedure described in ISO 4259.  
 The product contains additive, which prevents corrosion and improves conductivity and lubricity.